

## Typ PFA T-Einschraubverschraubung



**Material:** Perfluoralkoxy-Polymere (PFA)

**Grundmaterial:** FDA zugelassen

**Einschraubgewinde:** Außengewinde zöllig zylindrisch

**Temperaturbereich:** -40°C bis +180 °C

**Betriebsdruck bei +20°C:** 10 bar

**Zolltarifnummer:** 3917400

**chemische Resistenzen:** Widerstandsfähig gegen fast alle Chemikalien

**Anwendungsbeschreibung:** Der Schlauch wird über die feste Schlauchtülle geschoben und mit einem Schneidring und einem Dichtring durch Anziehen der Mutter arretiert

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Einschraubgewinde	Schlauch-außen x innen Ø-mm
808020604	G1/8"	6x4
808020806	G1/8"	8x6
808021008	G1/8"	10x8
808040604	G1/4"	6x4
808040806	G1/4"	8x6
808041008	G1/4"	10x8
808060604	G3/8"	6x4
808060806	G3/8"	8x6
808061008	G3/8"	10x8

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

[www.klement-hydraulik.de](http://www.klement-hydraulik.de)