

50° Storz-Kupplung mit Schlauchanschluss drehbar

**Material:**

Aluminium geschmiedet

Dichtung: NBR**Temperaturbereich:** -40°C bis +110°C**Betriebsdruck:** bis 16 bar**Zolltarifnummer:** 76169990**Anwendung:**

z. Bsp. für die Feuerwehr, Industrie, Raffinerie, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz

Vorteile:

- einfache Zuordnung von Schlauch und Anschluss
- alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel
- es gilt: gleicher Knaggenabstand = gleiche Nenngröße
- schnelles Verbinden und Lösen der Kupplungen durch 120° Drehung
- keine Bruchgefahr, da Aluminium geschmiedet
- viele Einsatzmöglichkeiten durch die Auswahl anwendungsspezifischer Schläuche
- kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da Stutzen drehbar im Knaggenlager gelagert ist



Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Storz-Größe	Knaggenabstand	Schlauch Ø-innen(in mm / Zoll)	
FSK66066019	52-C	66	19	3/4"
FSK66066025	52-C	66	25	1"

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de