

Druckluft-Wasser-Schlauch PVC mit 1-fach Gewebeeinlage bis 40 bar



Material:

Außendecke: Weich-PVC blau

Gewebeeinlage: 1- Lagen Gewebeeinlage Polyester

Innenseele: Weich-PVC schwarz

Temperaturbereich: -15°C bis +60°C

Betriebsdruck: 40 bar (20°C) 24 bar (40°C) 16 bar (60°C)

Anwendung: Mehrzweckschlauch in Industrie und Landwirtschaft für Druckluft und Wasser

Eigenschaften: UV beständig, kälteflexibel, stoß- und trittfest

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Schlauch innen Ø- mm	Schlauch außen Ø- mm	Platzdruck in bar	Biegeradius min.
PVC1063125	6,3 (1/4")	12,5	120	22
PVC1080145	8 (5/16")	14,5	120	28
PVC1090160	9 (3/8")	16	120	32
PVC1100170	10	17	120	35
PVC1120200	12	20	120	42
PVC1160240	16(5/8")	24	115	56
PVC1190280	19 (3/4")	28	115	73
PVC1250350	25 (1")	35	90	105

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de