

Datenblatt



Schraubkupplung Außengewinde- Stecker BSPP



Anschlussgewinde: Außengewinde BSPP zöllig zylindrisch

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Material: Stahl verzinkt

Dichtung: O-Ring NBR (Innen / Außen) Stützring PTFE

Norm: ISO 14541

Zolltarifnummer: 84812010

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Außengewinde BSPP	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
HDKS2AG14	2	G 1/4"-19	Rd 28X2	46	400
HDKS2AG38	2	G 3/8"-19	Rd 28X2	46	400
HDKS3AG38	3	G 3/8"-19	Rd 36X2	90	400
HDKS3AG12	3	G 1/2"-14	Rd 36X2	90	400
HDKS4AG34	4	G 3/4"-14	Rd 42X2	190	300
HDKS6AG34	6	G 3/4"-14	Rd 48X3	280	300
HDKS6AG10	6	G 1"-11	Rd 48X3	280	300

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
klement.j@t-online.de

