

# Datenblatt



## Schraubkupplung mit Innengewinde- Muffe metrisch zylindrisch



**Anschlussgewinde:** Innengewinde metrisches Feingewinde zylindrisch

**Kupplungsgewinde:** Rundgewinde

**Material:** Stahl verzinkt

**Dichtung:** O-Ring NBR (Innen / Außen) Stützring PTFE

**Norm:** ISO 14541

**Zolltarifnummer:** 84812010

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Innengewinde metrisch	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
HDKM2IG16x1,5	2	M 16X1,5	Rd 28X2	46	450
HDKM2IG18x1,5	2	M 18X1,5	Rd 28X2	46	400
HDKM3IG14x1,5	3	M 14X1,5	Rd 36X2	90	400
HDKM3IG16x1,5	3	M 16X1,5	Rd 36X2	90	400
HDKM3IG18x1,5	3	M 18X1,5	Rd 36X2	90	400
HDKM3IG22x1,5	3	M 22X1,5	Rd 36X2	90	400
HDKM4IG26x1,5	4	M 26X1,5	Rd 42X2	190	300
HDKM4IG22x1,5	4	M 22X1,5	Rd 42X2	190	300
HDKM4IG26x1,5	4	M 26X1,5	Rd 42X2	190	300
HDKSM6IG30x1,5	6	M 30X1,5	Rd 48X3	280	300

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik  
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62  
klement.j@t-online.de