

Datenblatt



Schraubkupplung mit Rohranschluss- Muffe schwere Baureihe



Baureihe: schwere Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde mit 24° Aussenkung für Rohranschluss

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Material: Stahl verzinkt

Dichtung: O-Ring NBR (Innen / Außen) Stützring PTFE

Norm: ISO 14541

Temperaturbereich: -20° C bis +100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Baumaschinen, Fahrzeugbau, Forsttechnik, Industrie
Kuppeln und Entkuppeln durch Verschrauben, beidseits
absperrend bis max. 50 bar unter Druck kuppelbar.

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
HDKMBG208S	2	08 S	Rd 28X2	46	400
HDKMBG210S	2	10 S	Rd 28X2	46	400
HDKMBG212S	2	12 S	Rd 28X2	46	400
HDKMBG310S	3	10 S	Rd 36X2	90	400
HDKMBG312S	3	12 S	Rd 36X2	90	400
HDKMBG314S	3	14 S	Rd 36X2	90	400
HDKMBG316S	3	16 S	Rd 36X2	90	400
HDKMBG320S	3	20 S	Rd 36X2	90	400
HDKMBG410S	4	10 S	Rd 42X2	190	300
HDKMBG412S	4	12 S	Rd 42X2	190	300
HDKMBG414S	4	14 S	Rd 42X2	190	300
HDKMBG416S	4	16 S	Rd 42X2	190	300
HDKMBG420S	4	20 S	Rd 42X2	190	300
HDKMBG620S	6	20 S	Rd 48X3	280	300
HDKMBG625S	6	25 S	Rd 48X3	280	300
HDKMBG630S	6	30 S	Rd 48X3	280	300
HDKMBG638S	6	38 S	Rd 48X3	280	300
HDKMBG830S	8	30 S	Rd 70X3	480	300
HDKMBG838S	8	38 S	Rd 70X3	480	300

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
klement.j@t-online.de