

# Datenblatt



## Schraubkupplung mit Rohranschluss- Stecker leichte Baureihe



**Baureihe:** leichte Baureihe

**Anschlussgewinde:** Außengewinde mit 24° Aussenkung für Rohranschluss

**Kupplungsgewinde:** Rundgewinde

**Material :**Stahl verzinkt

**Norm:** ISO 14541

**Temperaturbereich:** -20° C bis +100° C

**Zolltarifnummer:** 84812010

**Anwendung:** Baumaschinen, Fahrzeugbau, Forsttechnik, Industrie Kuppeln und Entkuppeln durch Verschrauben, beidseits absperrend bis max.50 bar unter Druck kuppelbar.

*Beispielhaftes Modell*

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
HDKSBG108L	1	L08	Rd 24X2	17	450
HDKSBG206L	2	L06	Rd 28X2	46	400
HDKSBG208L	2	L08	Rd 28X2	46	400
HDKSBG210L	2	L10	Rd 28X2	46	400
HDKSBG212L	2	L12	Rd 28X2	46	400
HDKSBG308L	3	L08	Rd 36X2	90	400
HDKSBG310L	3	L10	Rd 36X2	90	400
HDKSBG312L	3	L12	Rd 36X2	90	400
HDKSBG315L	3	L15	Rd 36X2	90	400
HDKSBG318L	3	L18	Rd 36X2	90	400
HDKSBG412L	4	L12	Rd 42X2	190	300
HDKSBG415L	4	L15	Rd 42X2	190	300
HDKSBG418L	4	L18	Rd 42X2	190	300
HDKSBG422L	4	L22	Rd 42X2	190	300
HDKSBG618L	6	L18	Rd 48X3	280	300
HDKSBG622L	6	L22	Rd 48X3	280	300
HDKSBG628L	6	L28	Rd 48X3	280	300
HDKSBG635L	6	L35	Rd 48X3	280	300
HDKSBG835L	8	L35	Rd 70X3	480	300
HDKSBG842L	8	L42	Rd 70X3	480	300

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik  
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62  
klement.j@t-online.de