

Hydraulikschlauch Typ 2 SN



Material

Außendecke: Synthetischer Gummi abriebfest

Druckträger: 2-Lagen hochfestes Stahldrahtgeflecht

Innenseele: Synthetischer Gummi

Hydraulikschlauch für Hochdruckanwendung

DIN / EN 853 - 2 sn

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (Wasser- und

Medien auf Wasserbasis bis max. +70°C)

Beispielhaftes Modell

| Artikelnummer | DN | Betriebsdruck (bar) | Platzdruck (bar) | Biegeradius (mm) | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Dash | Inch (Zoll) |
|---------------|----|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------|----------------|
| 2SN05 | 5 | 415 | 1.650 | 90 | 13,3 | 4,8 | -03 | 3/16 |
| 2SN06 | 6 | 400 | 1.600 | 100 | 14,4 | 6,6 | -04 | 1/4 |
| 2SN08 | 8 | 350 | 1.400 | 115 | 16 | 8,3 | -05 | 5/16 |
| 2SN10 | 10 | 330 | 1.320 | 125 | 18,4 | 9,9 | -06 | 3/8 |
| 2SN12 | 12 | 275 | 1.100 | 180 | 21,4 | 13 | -08 | 1/2 |
| 2SN16 | 16 | 250 | 1.000 | 200 | 24,6 | 16,4 | -10 | 5/8 |
| 2SN20 | 19 | 215 | 850 | 240 | 28,6 | 19,5 | -12 | 3/4 |
| 2SN25 | 25 | 165 | 660 | 300 | 37,1 | 26 | -16 | 1 |
| 2SN32 | 31 | 125 | 500 | 420 | 47,3 | 31,8 | -20 | 1 1/4 |
| 2SN40 | 38 | 90 | 360 | 500 | 53,7 | 38,1 | -24 | 1 1/2 |
| 2SN50 | 51 | 80 | 320 | 630 | 66,7 | 50,8 | -32 | 2 |
| 2SN63 | 63 | 69 | 276 | 762 | 79,8 | 63,5 | -40 | 2 1/2 |

