

## Hydraulikschlauch Typ 2 SN-K



### Material

**Außendecke:** Synthetischer Gummi abriebfest

**Druckträger:** 2-Lagen hochfestes Stahldrahtgeflecht

**Innenseele:** Synthetischer Gummi

**Norm:** übertrifft EN 857 - 2SC

**Temperaturbereich:** -40°C bis +100°C

**Zolltarifnummer:** 40092100

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Betriebsdruck (bar)	Platzdruck (bar)	Biegeradius (mm)	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Dash	Inch (Zoll)
062SNK	6	450	1.800	45	13,3	7	-4	1/4"
082SNK	8	420	1680	60	15,2	8,2	-5	5/16"
102SNK	10	385	1540	70	17,2	9,8	-6	3/8"
122SNK	12	350	1380	90	20,6	13,2	-8	1/2"
162SNK	16	290	1160	130	24,2	16,3	-10	5/8"
202SNK	19	280	1120	160	28,3	19,5	-12	3/4"
252SNK	25	200	800	210	35,6	25,4	-16	1"
322SNK	31	175	700	300	34,5	32,5	-20	1 1/4"

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.