

Hydraulikschlauch Typ 3 TE



Material

Außendecke: Synthetischer Gummi abriebfest

Druckträger: 3-Lagen Textilgeflecht

Innenseele: Synthetischer Gummi

DIN/EN 854 - 3 TE

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (Wasser- und Medien auf Wasserbasis bis max. +70°C)

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Betriebsdruck (bar)	Platzdruck (bar)	Biegeradius (mm)	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Dash	Inch (Zoll)
3TE05	5	160	640	40	12,8	4,8	-03	3/16
3TE06	6	145	580	45	14,4	6,4	-04	1/4
3TE08	8	130	520	55	16,9	8	-05	5/16
3TE10	10	110	440	70	18,5	9,5	-06	3/8
3TE12	12	93	372	85	21,7	12,7	-08	1/2
3TE16	16	80	320	105	25,9	16	-10	5/8
3TE20	19	70	280	130	29	19	-12	3/4
3TE25	25	55	220	150	35,9	25,4	-16	1
3TE32	31	45	180	190	42,3	31,8	-20	1 1/4
3TE40	38	40	160	240	49,6	38,1	-24	1 1/2
3TE50	51	33	132	300	62,3	50,8	-32	2

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

