

Standard Schellenkörper mit Elastomer-Einsatz PA-R

Ein Schellenkörper besteht aus 2 Hälften und 2 Hälften Elastomer-Einsatz

Typ: PP-NRC

Material:

Körper: PP = Polypropylen schwarz

Einsatz: Thermoplastisches Elastomer (73 Shore-A)

Norm: DIN 3015

Temperaturbereich: -40°C bis +125°C

Anwendung:

- geeignet für Geräusch- und vibrationsdämpfende Befestigung von Rohrleitungen

Eigenschaften:

- das Funktionsprinzip basierend auf einen zwei-teiligen Elastomer-Einsatz, der Vibrationen in der Leitung mechanische dämpft und dadurch entstehende Geräusche auf ein Minimum reduziert

- der Elastomer-Einsatz zeichnet sich insbesondere durch geringe Kontaktflächen zur Rohrleitung sowie zum Schellenkörper aus und wirkt somit deutlich effektiver als bisher eingesetzte Lösungen


- die leichte Vorspannung des Elastomer-Einsatzes im verbauten Zustand garantiert die erforderlichen Rohrhaltekräfte

- die Umgekehrte Nut-Feder-Kontur von Elastomer-Einsatz und

Schellenkörper (abweichend von den üblichen Schellen der Standard Baureihe DIN 3015) ermöglicht die Anwendung des Systems für ein

maximales Spektrum an Rohrdurchmesser pro Baugröße, was Flexibilität, Vielseitigkeit und Bauraumoptimierung beträgt

Zolltarifnummer: 39269097



Artikelnummer	Stauff Größe	Rohr Ø außen	Einsatz für	Abmessungen (mm/in)					
		in mm	Schellenkörper	ØD2	ØD3	L1	L2	H	Breite
206PPNRC	2	6	RI-NRC-6-2	25	26	42	26	32	30
208PPNRC	2	8	RI-NRC-8-2	-	-	-	-	-	-
210PPNRC	2	10	RI-NRC-10-2	-	-	-	-	-	-
212PPNRC	2	12	RI-NRC-12-2	-	-	-	-	-	-
212.7PPNRC	2	12,7	RI-NRC-12.7-2	-	-	-	-	-	-
314PPNRC	3	14	RI-NRC-14-3	28	29	50	33	35,5	30
315PPNRC	3	15	RI-NRC-15-3	-	-	-	-	-	-
316PPNRC	3	16	RI-NRC-16-3	-	-	-	-	-	-
418PPNRC	4	18	RI-NRC-18-4	34	35	59	40	41,5	30
420PPNRC	4	20	RI-NRC-20-4	-	-	-	-	-	-
521.3PPNRC	5	21,3	RI-NRC-21.3-5	49	50	71	52	56,5	30
522PPNRC	5	22	RI-NRC-22-5	-	-	-	-	-	-
525PPNRC	5	25	RI-NRC-25-5	-	-	-	-	-	-
526.9PPNRC	5	26,9	RI-NRC-26.9-5	-	-	-	-	-	-
528PPNRC	5	28	RI-NRC-28-5	-	-	-	-	-	-
530PPNRC	5	30	RI-NRC-30-5	-	-	-	-	-	-
532PPNRC	5	32	RI-NRC-32-5	-	-	-	-	-	-
633.7PPNRC	6	33,7	RI-NRC-33.7-6	60	61	86	66	64,5	30
635PPNRC	6	35	RI-NRC-35-6	-	-	-	-	-	-



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de