

Hydraulikschlauch Typ 2 TE



Material

Außendecke: Synthetischer Gummi abriebfest

Druckträger: 2-Lagen Textilgeflecht

Innenseele: Synthetischer Gummi

DIN / EN 854 - 2 TE

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (Wasser- und Medien auf Wasserbasis bis max. +70°C)

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Betriebsdruck (bar)	Platzdruck (bar)	Biegeradius (mm)	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Dash	Inch (Zoll)
2TE05	5	80	320	25	11,8	5	-03	3/16
2TE06	6	75	300	40	13,4	6,4	-04	1/4
2TE08	8	68	272	50	14,9	8	-05	5/16
2TE10	10	63	252	60	16,5	9,5	-06	3/8
2TE12	12	58	232	70	19,7	12,7	-08	1/2
2TE16	16	50	200	90	23,9	16	-10	5/8
2TE20	19	45	180	110	27	19	-12	3/4
2TE25	25	40	160	150	34,4	25,4	-16	1
2TE32	31	35	140	170	41,4	31,8	-20	1 1/4
2TE40	38	30	120	190	48,1	38,1	-24	1 1/2

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

