Edelstahl Storz-Kupplung mit Schlauchanschluss drehbar



Material:
Edelstahl 1.4581 rostfrei
Dichtung: FKM
Temperaturbereich: -15°C bis +200°C
Betriebsdruck: bis 16 bar
Anwendung:
- geeignet für den Saug- und Druckbetrieb
- z. Bsp. bei der Feuerwehr, Industrie, Raffinerie, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz

Vorteile:
- einfache Zuordnung von Schlauch und Anschluss
- schnelles Verbinden und Lösen durch 120° Drehung
- alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel
- es gilt: gleicher Knaggenabstand = gleiche Normgröße
- viele Einsatzmöglichkeiten durch die Auswahl anwendungsspezifischer Schläuche
- kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln. da der Stutzen drehbar im Knaggenlager gelagert ist

Empfohlene Schelle:
- Gelenkbolzenschelle
- Drahtschlauchschelle für Schläuche mit Spiraleinlage

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Storz-Größe	Knaggenabstand	Schlauch Ø-innen(in mm / Zoll)	
FSK06031025	25-D	31	25	1"
FSK06051038	38	51	38	1-1/2"
FSK06066025	52-C	66	25	1"
FSK06066032	52-C	66	32	1-1/4"
FSK06066038	52-C	66	38	1-1/2"
FSK06066042	52-C	66	42	1-3/4"
FSK06066052	52-C	66	52	/
FSK06081038	65	81	38	1-1/2"
FSK06081052	65	81	52	/
FSK06081065	65	81	65	2-1/2"
FSK06081075	65	81	75	3"
FSK06089065	75-B	89	65	2-1/2"
FSK06089075	75-B	89	75	3"
FSK06089080	75-B	89	80	/
FSK06115100	100	115	100	4"
FSK06133100	110-A	133	100	4"
FSK06133110	110-A	133	110	/

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |
06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de
www.klement-hydraulik.de